SingleSource IT

COMPARISON MATRIX

FortiVoice Phone System Comparison

	SMB							ENTERPRISE			
	FVC-40D2	FVC-70D4	FVC-100D8	FVC-100DT	FVC-180D8	FVC-180DT	FVC-300DT	FVC-200D	FVC-200D-T	FVC-2000E-T2	FVC-VM
Capacity											
Maximum extensions	40	70	100	100	180	180	300	2000	2000	2000	50–300 based on license
VoIP trunks	8	8	15	15	30	30	50	100	100	100	20
Conferences	4	4	4	4	4	4	4	20	20	20	10
Auto attendants	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	20
Storage (voicemail/recording)	360 hours	360 hours	900 hours	900 hours	900 hours	900 hours	900 hours	15,000 hours	15,000 hours	15,000 hours	Depends on hardware platform
Hardware											
Hardware form factor	Desktop	Desktop	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	Rack mount (1U)	N/A
Ethernet	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	Flexible
Analog trunk (FXO)	2	4	8	4	8	4	4	0	4	0	0
Analog extension (FXS)	2	2	2	2	2	2	2	0	1	0	0
PRI	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0
FEATURES											
Call features											
Auto attendants	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voicemail	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voicemail to e-mail	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
General voice mailboxes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Remote extensions	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dial-by-name directory	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Multilingual support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
System speed dials	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Music on hold	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Call park	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Call queue	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extension groups	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Call barge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Call recording	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caller ID-based routing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conference	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Operator console								•	•	•	•
Call cascade/follow me	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Click-to-dial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Line appearance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extension appearance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatic hotline	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Public announcement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
User privileges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•